

Tabelle1



ANWENDUNGSLISTE eleganceWHEELS E 1 Concave und E 1 Deep Concave 2015

Übersicht der grundsätzlich möglichen Anwendungen.
Diese Liste wird ständig aktualisiert. Festigkeitsgutachten liegen für alle Anwendungen vor.
Teilegutachten liegen für viele Anwendungen vor.

Fahrzeugtyp	Lochkreis	Mittelloch	Befestigung	Größen			Info
Audi				9x20	10,5x20	8,5x19	
A 3 + S 3 (8P + 8PA + 8 V)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40		et 45 + et 35	
A 4 + S 4 (8E , 8H)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40		et 35	
A 4 + S 4 (B 8 , B 81)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 45 hinten	et 45 + et 35	
A 5 + S 5 (B 8)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30	et 35	
A 6 + S 6 (4 F , 4 F 1)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 30 hinten	et 45 + et 35	
A 6 + S 6 (4 G)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 30 + et 45	et 45 + et 35	10,5x20 et 30 vorn nur mit Bremsen kleiner als 356mm/Dicke 34 mm , HA et 30 nur mit Karosserieanpassung
A 7 + S 7 (4 G ,4G1)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30		10,5x20 et 30 vorn nur mit Bremsen kleiner als 356mm/Dicke 34 mm
A 8 + S 8 (4 E)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 28 + et 40	et 30 hinten		9x20 et 40 vorn nur für Bremscheiben kleiner als 380 mm/Dicke 36 bzw.38mm
A 8 + S 8 (4 H)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30		
Q 3 (8 U , 8 U 1)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40 + et 28		et 35	
Q 5 (8 R , 8 R 1 , 8 R 2)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28			
R 8 (42)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 28 vorn	et 30 hinten plus 13 mm SV	et 45 + 18 mm SV vorn	Distanzscheibenkit 12080S 13 mm hinten erforderlich , incl. Version sr
RS 3 (8 P)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40		et 35	
RS 4 (QB 6)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 28			
RS 4 (B 8)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28			
RS 5 (B 8)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30 plus 10 mm SV		bei 10,5x20 vorn Distanzscheibenkit 12433/55S 10 mm erforderlich
RS 6 (4 F)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 28	et 30		bei 10,5x20 vorn Distanzscheibenkit 22156S 5 mm bei Keramikbremse erforderlich,keine Version sr
RS 6 (4 G)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30 plus 18 mm SV		bei 10,5x20 vorn Distanzscheibenkit 12457S 18 mm erforderlich
TT (8 J + 8J 2015)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40		et 45 + et 35	
BMW				9x20	10,5x20	8,5x19	
2er Active Tourer (UKL-L)	5x112	66,6	S 14x1,25x35	et 40		et 45 + et 35	
3er (390L , 392C , 390X)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30	et 35 hinten + et 25 hinten		
3er (3 L , 3 C , 3 K , 3-V)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten		10,5x20 hinten nur mit Karosserieanpassung
4er (3 C)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten		10,5x20 hinten nur mit Karosserieanpassung
5er (5 L , 5 K , GT , K-N1)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten		
6er (6 L , 6 C)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten		
7er (7 L , 701 ,HY)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten + et 25 hinten		
1er M -Coupe (M-V)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30 vorn	et 25 hinten		
M 3 (E 46)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30 vorn	et 25 hinten		
M 3 (E 90, E 92)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30 vorn	et 25 hinten		
M 3 (M 3)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30 vorn	et 35 hinten		nur bei Stahlbremse , bei Version sr Distanzscheibenkit 12124S 10 mm vorn erforderlich
M 4 (M 3)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30 vorn	et 35 hinten		nur bei Stahlbremse , bei Version sr Distanzscheibenkit 12124S 10 mm vorn erforderlich
M 5 (M 5)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30 vorn	et 35 hinten		bei Version sr 10 mm Distanzscheibenkit 12124S 10 mm vorn erforderlich,nicht Carbon-Bremse
M 6 (M 6)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30 vorn	et 25 hinten		bei Version sr 10 mm Distanzscheibenkit 12124S 10 mm vorn erforderlich,nicht Carbon-Bremse
X 1 (X 1 , X 1-N1)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30	et 35 hinten		
X 3 (X 83)	5x120	72,6	S 14x1,5x28	et 30	et 35 hinten		
X 3 (X 3)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten + et 25 hinten		
X 4 (X 3)	5x120	72,6	S 14x1,25x35	et 30	et 35 hinten + et 25 hinten		

Tabelle1						
X 5 (X 53)	5x120	72,6	S 14x1,5x28	et 30	et 35 hinten	10,5x20 hinten ggfs. mit Karosserieanpassung
Z 4 (Z 89)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30	et 25 hinten	
Z 4 M (M 85)	5x120	72,6	S 12x1,5x28	et 30	et 35 hinten	
Chevrolet				9x20	10,5x20	8,5x19
Camaro (511 , 521)	5x120	67,1	M 14x1,5	et 30 vorn	et 35 hinten + et 25 hinten	
Citroen				9x20	10,5x20	8,5x19
C-Crosser (V)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Dacia				9x20	10,5x20	8,5x19
Duster (SD)	5x114,3	66,1	M 12x1,5	et 38		
Ford				9x20	10,5x20	8,5x19
Mustang	5x114,3	70,6	1/2" UNF	et 38		
Honda				9x20	10,5x20	8,5x19
CR-V (RE)	5x114,3	64,1	M 12x1,5	et 38		
Hyundai				9x20	10,5x20	8,5x19
Genesis Coupe (BK)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		ggfs. Karosserieanpassung erforderlich
IX 35 (EL , LM)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
IX 55 (EN)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Santa Fe (CM , DM)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Sonata (NF)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Tuscon (JM)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
I40 (VF)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Infinity				9x20	10,5x20	8,5x19
EX (J 50)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
FX (S 50 , S 51)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		

Tabelle1						
M (Y 51)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
Q50 (V37)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
Kia				9x20	10,5x20	8,5x19
Opirus (LD)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Sorento (XM , XMFL)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Sportage (SLS , JES)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Land Rover				9x20	10,5x20	8,5x19
Range Rover (LG)	5x120	72,6	M 14x1,5	et 30	et 35	Traglast beachten
Range Rover Sport (LS)	5x120	72,6	M14x1,5	et 30	et 35	Traglast beachten
Lexus				9x20	10,5x20	8,5x19
GS (S 19)	5x114,3	60,1	M 12x1,5	et 38		
IS (XE 2 , XE 3)	5x114,3	60,1	M 12x1,5	et 38		
SC 430 (Z 4)	5x114,3	60,1	M 12x1,5	et 38		
Mazda				9x20	10,5x20	8,5x19
3 (BM)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
6 (GJ , GH)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
CX-5 (KE , GH)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
CX-7 (ER , ERE)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Tribute (EP , EP 2)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Mercedes				9x20	10,5x20	8,5x19
C (204, 204K)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40		et 45 + et 35
C 63 AMG (204)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten	incl. Version sr
C (205)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten	et 45
CL (215 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28 vorn + et 40 vorn	et 45 hinten + et 30 hinten	et 35
CL (216 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28 vorn	et 45 hinten + et 30 hinten	
CLS (218 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 45 hinten + et 30 hinten	incl. Version sr
CLS (219 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 45 hinten + et 30 hinten	
E (210 ,auch AMG)	5x112	66,6	S 12x1,5x28	et 28	et 30 hinten	et 35
E (211 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 45 hinten + et 30 hinten	et 35
E (212)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten + et 30 hinten	et 45 + et 35
E-Coupe (207)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten	et 45 + et 35
GLA (245G , 245G AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40		et 45 + et 35

Tabelle1						
GLK (X204)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten	et 45 + et 35
ML (163)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 30 hinten	Traglast beachten
ML (164 ,auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45	Traglast beachten , keine Version sr
ML (166 ,166 AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45	Traglast beachten , incl. Version sr
R (251)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten	
S (140 , 140 C)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 30 hinten	
S (220)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten + et 30 hinten	
S (221)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40	et 45 hinten + et 30 hinten	
S (222)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 45 hinten + et 30 hinten	
SL (230 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28 vorn	et 30 hinten	
SL (231 , auch AMG)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28 vorn	et 45 hinten+ et 30 hinten	
SLK (172)	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30 Hinten	et 35
Mitsubishi				9x20	10,5x20	8,5x19
ASX (GAO)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Outlander (CWB , CWO , GF0)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Nissan				9x20	10,5x20	8,5x19
Juke (F 15)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
Murano (Z 50 , Z 51)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
Qashqai (J 10)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
X-Trail (T 30 , T 31 , T 32)	5x114,3	66,1	M 12x1,25	et 38		
Opel				9x20	10,5x20	8,5x19
Insignia (0GA , incl. OPC)	5x120	67,1	M 14x1,5	et 30		
Peugeot				9x20	10,5x20	8,5x19
4007 (V)	5x114,3	67,1	M 12x1,5	et 38		
Porsche				9x20	10,5x20	8,5x19
Macan	5x112	66,6	S 14x1,5x28	et 28	et 30 hinten plus 15 mm SV	Hinten Distanzscheibenkit 12435S 15 mm erforderlich

Tabelle1					
Amarok (2H , 2HS2)	5x120	65,1	Serie	et 45	
Beetle (16)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 45 + et 35
Golf (1 K , incl. GTI + R)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40	et 45
Golf (AUV , AU , incl. GTI + R)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40	et 45
Jetta (16)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40	et 45 + et 35
Passat (3C , 3CC , 3C 2015)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 45 + et 35
Phaeton (3D)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40	et 35
Scirocco (13 , incl. R)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40	et 35
Tiguan (5N)	5x112	57,1	S 14x1,5x28	et 40 + et 28	et 35
T 5 (7C , 7HC , 7JO , 7HM)	5x120	65,1	Serie	et 45	
Touareg (7L 5-Zylinder)	5x120	65,1	Serie	et 45	

Dies ist ein Leitfaden.
Bedingt durch unterschiedliche Auslieferungszustände und fahrzeugspezifische Toleranzen können wir keine Gewähr für diese Angaben übernehmen.
Bei nachträglichen geänderten Fahrwerken (Tieferlegung,Gewinde-Federbein)ist eine individuelle Prüfung der Freigängigkeit und Funktionsfähigkeit durchzuführen.
Sonderanfertigungen möglich.Bitte anfragen.